

# EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: [info@eagrokft.hu](mailto:info@eagrokft.hu)

Web: [www.eagrokft.hu](http://www.eagrokft.hu)



## GÓLIÁT 4000L



## ALAPFELSZERELTSÉG

- 6 hengeres 200 lóerős Perkins 1106D Dízel motor
- Hidrosztatikus 4 kerék hajtás – MS18 kerékmotorokkal
- 2 vagy 4 kerék kormányzás, elektronikus egyenesbe állítással
- Aktív légrugós felfüggesztés
- 200cm hasmagasság
- Tengelytáv 3.4m
- Hidraulikus nyomtávállítás 2.1m – 3.1m
- 300/85 R46 kerékméret
- 2db 2000 literes, a kerekek között elhelyezett alacsony súlypontú nemesacél permetlétartály
- 400 literes nemesacél tisztavizes tartály, Rota Flush tartálymosó fejekkel
- 6 hengeres permetlészivattyú 300 liter/perc
- Nemesacél vegyszerbemosó tartály, tartályöblítéssel, palackmosóval
- Müller Comfort terminál 8 db pneumatikus permetlészakasszal
- Magas felszereltségű Vista fülke, légrugós vezetőülés, digitális klíma, aktív szén-szűrős fülkeszellőzés
- CD rádió – Bluetooth csatlakozási lehetőség, a kihangosítóhoz, mikrofonnal



- Kiépített külső motor- és TLT fordulatszám szabályzási lehetőség
- Önfelszívó tömlő 6m + szűrő
- Termény védő lemezek a kerekeken és a gép hasa alján

### **SZÓRÓKERET - 12-20-24FG**

- Önbeálló szórókeret és egyedülálló keresztirányú 3D lengéscsillapítás
- Munkaszélesség: 24 méter (5 szakasz)
- Munkamagasság: 500 – 2700mm
- Hidraulikus keret nyitás és zárás
- Hidraulikus keret emelés, gázos lengéscsillapítással
- Hidraulikus szórókeret billentés, elektrohidraulikus dupla irányváltó szeleppel
- Recirkulációs permetlérendszer
- Rozsdamentes 3/4" szórócső - hármas szórófejek XR11004 VP fúvókákkal

### **OPCIÓS TARTOZÉKOK**

- 27 / 28m szórókeret
- Müller - ultrahangos automatikus keretszint szabályzás
- Müller - Tartály feltöltés vezérlő
- Müller - Sorvezető II Szoftver
- Müller - Automatikus szakaszolás
- Müller - D-GPS vevő (0.3m pontossággal)
- Müller - Shape file software
- Müller - Vario nozzle software
- Müller - Airtec droplet software, airtec szórófejenkénti levegőkeveréses rendszer
- Hidraulikus független keretbillentés
- Dupla szórócső - 24 méteres kerethez
- Négyes szórófejek
- Hidraulikus szivattyú, gyorsfeltöltéshez stb.
- Folyékony műtrágya kijuttató készlet
- Gyorsfeltöltő tömlőcsatlakozó
- Habjelölő - a szárnyvégre szerelve
- 24m légszákos rendszer
- Lemosó kefe tömlődobbal
- Hidraulikus hajtású magasnyomású mosó
- Tolatókamera
- Könnyű kivitelű vonóhorog, 7 pólusú közúti világítás csatlakozóval
- LED-es hátsólámpa
- LED-es hátsó villogó lámpa a forgó sárga villogó helyett
- LED-es szórókeret munkalámpák